bricmate®

Stone Select Light Grey Honed
Keramisk benkeplate

Stone Select Light Grey Honed er inspirert av den naturlige skjønnheten i katalansk kalkstein med et snev av sementens industrielle enkelhet, og tilbyr en sofistikert løsning som passer til alt fra minimalistiske kjøkken til harmoniske bad.

3D.Fit – Benkeplatene i denne serien har den eksklusive 3D Honed-overflaten, som kombinerer avansert 3D.Fit-teknologi med en silkematt sliping. Resultatet er en overflate som er både naturlig og taktil, med en myk lysrefleksjon som fanger opp de subtile nyansene og mønsterdybden i materialet.

Art.navn	Art.nr.	Størrelse (mm)	kg/plate	Tykkelse (mm)
STONE SELECT LIGHT GREY HONED 12mm	100123	1560x3200	-	12

Egenskaper

Frostsikker, vannabsorpsjon ≤ 0,5 % : Ja
Avrettet/kantskåret : Ja
Kjemisk bestandig : Ja
Modultilpasset : Ja

Installasjon

Bricmates benkeplater produseres i store plater som individuelt tilpasses hver kundes behov. Snakk med din forhandler!

Granittkeramikk er industrielt laget av naturlige råvarer. Noen mindre nyansevariasjoner kan forekomme i overflate og kant mellom ulike produksjoner. Bland derfor ikke benkeplater fra forskjellige partier/produksjoner i samme installasjon.

Vær oppmerksom på at det forekommer visse nyanseforskjeller innenfor rammen av det aktuelle mønsterbildet. Dette fordi materialet i de fleste tilfeller er direkte tolkninger av faktiske natursteiner og deres naturlige variasjoner. Sørg derfor for at eventuelle skjøter matches, for å unngå unødvendige kontraster eller mønstergjentakelser. Kontroller og godkjenn derfor alltid materialet før montering. Reklamasjon på eventuelle nyansevariasjoner eller mønster etter montering godkjennes ikke.

Hver benkeplate er ID-merket med serienummer på etikett og/eller trykt under benkeplaten. Noter og ta vare på dette nummeret for enklere identifisering ved f.eks. ettermontering.

bricmate®

Pleieråd

Generelle vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner for granittkeramikk:

Grunnrengjøring / Byggerengjøring:
Granittkeramikk må rengjøres grundig før gulvet kan brukes. En grunnrengjøring har som mål å fjerne produksjonsrester, sementfilm og fuging fra legging samt byggestøv og annet smuss fra konstruksjonen. Slik rengjøring skal utføres med et surt rengjøringsmiddel, type "fliserent", som er effektivt mot uorganisk smuss av typen nevnt ovenfor. Bricmate anbefaler "FILA Deterdek" fra Tebo Byggtillbehör, Deterdek er et profesjonelt surt rengjøringsmiddel spesielt utviklet for keramikk, effektivt mot uorganisk smuss som kalkavleiringer og sementfilm mm. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Daglig rengjøring:
Til daglig bruk anbefales det en mikrofiberklut med vann eller "Eddikspray," Kan også brukes på andre overflater med Granittkeramikk!
"Eddikspray": Bland 1dl 24% eddik og noen dråper oppvaskmiddel med 3dl vann i en sprayflaske. På større flater brukes helst en svakt alkalisk eller pH-nøytral, ikke-filmdannende gulvvask, type "Allrent". Bricmate anbefaler "FILA Cleaner" som er et profesjonelt pH-nøytralt rengjøringsmiddel for alle typer harde gulv som tåler vann.

Flekkfjerning:
Flekker fra uorganisk smuss som kalkrester ol. samt organisk smuss som fettflekker fjernes i første omgang etter anvisningen for den daglige rengjøringen. Bruk en oppvask-/skrubbebørste som hjelp. Såkalte tørke- eller skuresvamper kan også gjøre vaskingen enklere.
FILA Deterdek og Fila PS87 anbefales mot mer alvorlige uorganiske og organiske flekker.
Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Eksempel på flekker:
Matflekker, øl/vin, fett eller metallrester av aluminium (lettmetall) fjernes med alkalisk vaskemiddel i vann, som FILA PS87, universalrens, grovrengjøringsmiddel eller natron. Vaskemiddel for glasskeramiske kokeplater er effektivt mot metallskrap fra kniver mm. Skyll alltid grundig før og etter håndtering av mat på for eksempel kjøkkenbenken.
Maskinoljeflekker, asfaltflekker, blekk, lim, ripemerker av gummi eller stearin/parafin fjernes med organisk løsemiddel som white spirit, aceton, teknisk sprit eller rensebensin.
Rustflekker, kalkflekker eller ripemerker fra stål/jern fjernes med surt vaskemiddel i vann, som FILA Deterdek, eddiksyre/eddikalkohol eller sitronsyre. Malingsflekker som har tørket fjernes mekanisk med barberblad, eventuelt kombinert med varmepistol.